FICHE PRODUIT · CONDUIT DE FUMÉE FLEXIBLE

Flexible inox série FXD

Flexible double paroi en inox 316L, intérieur lisse · tubage d'une cheminée existante · Ø60 à Ø300

Ø60 - Ø300

FR

Le système · rouleau, flexible et raccords



Caractéristiques techniques

Construction	**double paroi, paroi intérieure lisse**
Matériau	**inox 316L (1.4404), 2 x 0,10 mm**
Diamètres	**Ø60 · 80 · 100 · 110 · 125 · 130 · 150 · 160 · 180 · 200 · 250 · 300 mm**
Longueur	**au mètre ou en rouleau de 15 à 100 m, selon le diamètre**
Avec joint	**T200, P1 surpression, pas résistant au feu de suie (O)**
Sans joint	**T600, N1 dépression, résistant au feu de suie (G)**
Condensats	**W (humide), corrosion V2**
Pente	**45° au maximum**
Combustible	**gaz et mazout, aussi à condensation, pellets et bois**
Pose	**uniquement en tubage d'une cheminée existante**
Norme et CE	**EN 1856-2:2009 · DOPFX001 · CE 0476-CPR-3730**

Éléments et codes article

Élément · Ø	60	80	100	110	125	130	150	160	180	200	250	300
Flexible au mètre	FXD06	FXD080	FXD10	FXD11	FXD12	FXD13	FXD15	FXD16	FXD18	FXD20	FXD25	FXD30
Rouleau 15 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FXD25R15	-
Rouleau 30 m	-	FXD08R30	-	-	-	-	FXD15R30	FXD16R30	FXD18R30	FXD20R30	FXD25R30	-
Rouleau 50 m	-	-	-	-	FXD12R50	FXD13R50	-	-	-	-	-	-
Rouleau 60 m	FXD06R60	FXD08R60	FXD10R60	FXD11R60	-	-	-	-	FXD18R60	FXD20R60	-	-
Rouleau 100 m	-	FXD08R100	FXD10R100	FXD11R100	FXD12R100	FXD13R100	FXD15R100	-	-	-	-	-
Raccord mâle, tuyau rigide vers flexible	FXDA060	FXDA080	FXDA100	FXDA110	FXDA125	FXDA130	FXDA150	FXDA160	FXDA180	FXDA200	-	-
Raccord bas fileté	FXA060	FXA080	FXA100	FXA110	FXA125	FXA130	FXA150	FXA160	FXA180	FXA200	FXA250	FXA300
Raccord bas pour flexible P1	FXAD060	FXAD080	FXAD100	FXAD110	-	FXAD130	FXAD150	FXAD160	-	-	-	-
Raccord bas pour flexible universel	-	FXAW080	FXAW100	FXAW110	FXAW125	FXAW130	FXAW150	FXAW160	FXAW180	FXAW200	FXAW250	FXAW300
Raccord haut (femelle) avec collerette anticondensats	-	FXAC080	FXAC100	FXAC110	FXAC125	FXAC130	FXAC150	FXAC160	FXAC180	FXAC200	FXAC250	FXAC300
Raccord flexible-flexible	-	FXEM080	FXEM100	FXEM110	FXEM125	FXEM130	FXEM150	FXEM160	FXEM180	FXEM200	FXEM250	FXEM300
Collier de suspension	FXOB060	FXOB080	FXOB100	FXOB110	FXOB125	FXOB130	FXOB150	FXOB160	FXOB180	FXOB200	FXOB250	FXOB300
Raccord à visser pour la plaque haute	FXACR060	FXACR080	FXACR100	-	-	FXACR130	FXACR150	-	FXACR180	FXACR200	FXACR250	-

Aussi dans la série : plaques de finition 400 x 400 mm, plaques de couverture 500 x 500 mm, plaques hautes renforcées 40 x 40 et 40 x 60 cm et chapeaux réglables.

Les raccords, raccords flexible-flexible et colliers de suspension existent aussi en Ø120, 140, 220, 230 et 350 ; demandez-nous le code.

Norme et désignation · EN 1856-2

Selon la déclaration des performances DOPFX001, CE 0476-CPR-3730. Pas de distance aux matériaux combustibles : le flexible est toujours posé dans une cheminée existante.

Ø	avec joint	sans joint
60-300	`T200 P1 W V2 L50010 O`	`T600 N1 W V2 L50010 G`

Applications

- **Gaz et mazout, aussi à condensation**
  avec joint, en surpression (T200 P1)
- **Bois et pellets**
  sans joint, en dépression, résistant au feu de suie (T600 N1 G)
- **Rénovation**
  d'une seule pièce dans la cheminée ; deux pièces se relient avec le raccord flexible-flexible

Pas comme conduit de raccordement dans la pièce. La notice de l'appareil décide du diamètre et de la longueur.