PRODUCTBLAD · FLEXIBELE ROOKGASAFVOER

Inox flexibel FXD-reeks

Dubbelwandige flexibel in inox 316L, inwendig glad · voering voor een bestaande schouw · Ø60 tot Ø300

Ø60 - Ø300

NL

Het systeem · rol, flexibel en aansluitstukken



Technische gegevens

Opbouw	**dubbelwandig, binnenwand glad**
Materiaal	**inox 316L (1.4404), 2 x 0,10 mm**
Diameters	**Ø60 · 80 · 100 · 110 · 125 · 130 · 150 · 160 · 180 · 200 · 250 · 300 mm**
Lengte	**per meter of op rol van 15 tot 100 m, volgens de diameter**
Met dichting	**T200, P1 overdruk, niet roetbrandbestendig (O)**
Zonder dichting	**T600, N1 onderdruk, roetbrandbestendig (G)**
Condensaat	**W (nat), corrosie V2**
Helling	**hoogstens 45°**
Brandstof	**gas en stookolie, ook condenserend, pellets en hout**
Plaatsing	**alleen als voering (tubage) in een bestaande schouw**
Norm en CE	**EN 1856-2:2009 · DOPFX001 · CE 0476-CPR-3730**

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel · Ø	60	80	100	110	125	130	150	160	180	200	250	300
Flexibel per meter	FXD06	FXD080	FXD10	FXD11	FXD12	FXD13	FXD15	FXD16	FXD18	FXD20	FXD25	FXD30
Rol 15 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	FXD25R15	-
Rol 30 m	-	FXD08R30	-	-	-	-	FXD15R30	FXD16R30	FXD18R30	FXD20R30	FXD25R30	-
Rol 50 m	-	-	-	-	FXD12R50	FXD13R50	-	-	-	-	-	-
Rol 60 m	FXD06R60	FXD08R60	FXD10R60	FXD11R60	-	-	-	-	FXD18R60	FXD20R60	-	-
Rol 100 m	-	FXD08R100	FXD10R100	FXD11R100	FXD12R100	FXD13R100	FXD15R100	-	-	-	-	-
Aansluitstuk spie, vaste buis naar flexibel	FXDA060	FXDA080	FXDA100	FXDA110	FXDA125	FXDA130	FXDA150	FXDA160	FXDA180	FXDA200	-	-
Aansluitstuk onder met schroefdraad	FXA060	FXA080	FXA100	FXA110	FXA125	FXA130	FXA150	FXA160	FXA180	FXA200	FXA250	FXA300
Aansluitstuk onder voor P1-flexibel	FXAD060	FXAD080	FXAD100	FXAD110	-	FXAD130	FXAD150	FXAD160	-	-	-	-
Aansluitstuk onder voor universele flexibel	-	FXAW080	FXAW100	FXAW110	FXAW125	FXAW130	FXAW150	FXAW160	FXAW180	FXAW200	FXAW250	FXAW300
Aansluitstuk boven (mof) met anticondenskraag	-	FXAC080	FXAC100	FXAC110	FXAC125	FXAC130	FXAC150	FXAC160	FXAC180	FXAC200	FXAC250	FXAC300
Koppelstuk flexibel-flexibel	-	FXEM080	FXEM100	FXEM110	FXEM125	FXEM130	FXEM150	FXEM160	FXEM180	FXEM200	FXEM250	FXEM300
Ophangbeugel	FXOB060	FXOB080	FXOB100	FXOB110	FXOB125	FXOB130	FXOB150	FXOB160	FXOB180	FXOB200	FXOB250	FXOB300
Schroefkoppeling voor de bovenplaat	FXACR060	FXACR080	FXACR100	-	-	FXACR130	FXACR150	-	FXACR180	FXACR200	FXACR250	-

Verder in de reeks: afwerkplaten 400 x 400 mm, afdekplaten 500 x 500 mm, versterkte bovenplaten 40 x 40 en 40 x 60 cm en verstelbare regenkappen.

Aansluitstukken, koppelstukken en ophangbeugels bestaan ook in Ø120, 140, 220, 230 en 350; vraag ons welke code.

Norm en designatie · EN 1856-2

Volgens de prestatieverklaring DOPFX001, CE 0476-CPR-3730. Een afstand tot brandbaar materiaal geldt niet: de flexibel gaat altijd in een bestaande schouw.

Ø	met dichting	zonder dichting
60-300	`T200 P1 W V2 L50010 O`	`T600 N1 W V2 L50010 G`

Toepassingen

- **Gas en stookolie, ook condenserend**
  met dichting, in overdruk (T200 P1)
- **Hout en pellets**
  zonder dichting, in onderdruk, roetbrandbestendig (T600 N1 G)
- **Renovatie**
  in één stuk door de schouw; twee stukken verbind je met het koppelstuk

Niet als aansluitkanaal in de ruimte. De handleiding van het toestel beslist over diameter en lengte.