FICHE PRODUIT · TUYAU DE POÊLE SIMPLE PAROI

Tuyau de poêle noir série FL

Conduit de raccordement pour poêles à bois et à charbon · acier 2 mm, laqué noir · Ø120 à Ø250

Ø120 - Ø250

FR

Le système · tuyau, coude 90°, té et clé de tirage




Caractéristiques techniques

Appareils	poêles à bois et à charbon, foyers et inserts
Matériau	acier DC01, laqué noir
Épaisseur	2 mm
Diamètres	Ø120 · 130 · 150 · 180 · 200 · 250 mm
Assemblage	manchon et bout rétreint, emboîtement 50 mm
Température	T600, brièvement jusqu'à 1000 °C
Pression	N1, dépression
Condensats	D (sec), corrosion Vm
Feu de suie	résistant (G), 500 mm des matériaux combustibles
Poids	tuyau 2 m en Ø150 : 15,4 kg
Norme et CE	EN 1856-2:2009 · DoP 3/2016 · CE 1450-CPR-0007

Croquis cotés · cotes en mm

Assemblage



le bout rétreint (1) s'enfonce de 50 mm dans le manchon · Dk intérieur du bout rétreint

Dimensions par diamètre · mm

Ø	120	130	150	180	200	250
Diamètre extérieur Dz	125	135	155	185	205	255
Diamètre intérieur Dw	121	131	151	181	201	251
Fin de code	12	13	15	18	20	25

Éléments et codes article

Élément	Code	Ø
Tuyau 2 m	FL200··	120-250
Tuyau 1 m	FL100··	120-250
Tuyau 0,5 m	FL50··	120-250
Tuyau 0,25 m	FL25··	120-250
Tuyau de convection 1 m	FLC100··	120-250
Tuyau de convection 0,5 m	FLC50··	120-250
Tuyau 1 m avec visite	FLI100··	120-250
Tuyau 0,5 m avec visite	FLI50··	120-250
Tuyau 0,25 m avec visite	FLI25··	150
Tuyau télescopique	FLPP··	120-150
Coude 90°	FLB90··	120-250
Coude 45°	FLB45··	120-250
Coude 30°	FLB30··	150
Coude 15°	FLB15··	150
Coude 90° avec visite	FLBI90··	120-250
Coude 45° avec visite	FLBI45··	120-250
Coude réglable 90°	FLVB90··	120-250
Coude réglable 45°	FLVB45··	120-250
Coude réglable, 4 segments	FLVBS··	120-250
Coude embouti 90°	FLGB90··	120-150
Coude embouti 45°	FLGB45··	120-150

Élément	Code	Ø
Coude embouti 90° avec visite	FLGBI90··	120-150
Coude embouti 45° avec visite	FLGBI45··	120-150
Coude embouti 90°, hauteur 650 mm	FLHGB90··	120-150
Idem, avec visite	FLHGBI90··	120-150
Idem, avec clé de tirage	FLHGBR90··	120-150
Idem, avec clé et visite	FLHGBRI90··	120-150
Coude à équerre 90°, soudure polie	FLPB90··	120-250
Coude 45°, soudure polie	FLPB45··	120-250
Idem 90°, avec visite	FLPBI90··	120-250
Idem 45°, avec visite	FLPBI45··	120-250
Coude 90° meulé, soudure polie	FLPBS90··	120-250
Té 90°	FLT90··	120-250
Té 45°	FLT45··	120-250
Bouchon d'extrémité femelle	FLTE··	120-250
Double manchon	FLDM··	120-250
Manchon mâle-mâle	FLMOFM··	120-200
Clé de tirage	FLR··	120-250
Buse de niche simple paroi	FLN··	120-250
Buse de niche double paroi	FLND··	120-250
Collier mural 15-25 cm	FLMB··	120-250
Rosace	FLS··	120-250

Code = début + fin de code du diamètre, p. ex. FLB90 + 15 = FLB9015 (coude 90°, Ø150)

Bouchon d'extrémité mâle : FLTE + fin de code + M, p. ex. FLTE15M. Laque de retouche noire : FLSPRAY ou FLSPRAY1. Réduction de rond Ø160 à carré 192 x 192 : FLRV1619.

Norme et désignation · EN 1856-2

Selon la déclaration des performances DoP 3/2016, CE 1450-CPR-0007. D : sec, G : résistant au feu de suie.

Ø	Désignation	Distance combustibles
120-250	T600-N1-D-Vm-G	500 mm

Applications

- **Bois et charbon**
  poêles, foyers et inserts à combustible solide, sans condensation
- **À l'intérieur**
  conduit de raccordement visible de l'appareil vers la cheminée
- **Réglage et nettoyage**
  avec clé de tirage, coude de visite et tuyau avec visite

Pas comme cheminée ni comme tubage, et pas pour des appareils à condensation.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be

Rév. 13-11-2026

Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.