FICHE PRODUIT · TUYAU PELLETS SIMPLE PAROI

Tuyau pellets noir série DP

Conduit de raccordement pour poêles à pellets · acier sans soudure 1,2 mm, noir · Ø80 et Ø100

Ø80 - Ø100

FR

Le système · tuyau, coude 90°, té et terminal




Caractéristiques techniques

Appareils	**poêles à pellets, fumées jusqu'à 250 °C**
Matériau	**acier DC01, noir, sans soudure**
Épaisseur	**1,2 mm**
Diamètres	**Ø80 · Ø100 mm**
Assemblage	**manchon et bout rétreint avec joint silicone**
Température	**T250 (250 °C)**
Pression	**P1, étanche jusqu'à 200 Pa en surpression**
Condensats	**D (sec), corrosion Vm**
Feu de suie	**pas résistant (O), 20 mm des matériaux combustibles**
Poids	**tuyau 2 m en Ø80 : 4,8 kg**
Norme et CE	**EN 1856-2:2009 · DoP 10/2018 et 12/2018 · CE 1450**


Croquis cotés · cotes en mm

Assemblage



1 bout rétreint, 2 manchon, 3 joint silicone · Dn intérieur du bout rétreint

Montage (Ø80)



1 bouchon de purge, 2 té, 3 tuyau 1 m, 4 coude 90°, 5 raccord mural

Dimensions par diamètre · mm

Ø	80	100
Diamètre extérieur Dz	80,1	100,2
Diamètre intérieur Dw	77,7	97,8
Fin de code	08	10

Éléments et codes article

Élément	Code	Ø
Tuyau 2 m	DP200··	80 · 100
Tuyau 1 m	DP100··	80 · 100
Tuyau 0,5 m	DP50··	80 · 100
Tuyau 0,25 m	DP25··	80 · 100
Tuyau 0,5 m avec visite	DPI··	80 · 100
Tuyau télescopique	DPPP··	80 · 100
Coude 90°	DPB90··	80 · 100
Coude 45°	DPB45··	80 · 100
Coude 90° avec visite	DPBI90··	80 · 100
Coude 45° avec visite	DPBI45··	80 · 100
Coude à équerre 90°, 2 segments	DPBS90··	80 · 100
Coude à équerre 90° avec visite	DPBSI90··	80 · 100
Té 90°	DPT··	80 · 100
Té avec visite	DPTI··	80 · 100

Élément	Code	Ø
Té avec trappe oblique	DPTK··	80 · 100
Manchon femelle-femelle	DPMOFF··	80 · 100
Manchon mâle-mâle	DPMOFM··	80 · 100
Dévoiement 6 cm	DPVS06··	80 · 100
Dévoiement 8 cm	DPVS08··	80 · 100
Bouchon de purge	DPRBK··	80 · 100
Bouchon	DPD··	80 · 100
Collier mural	DPMB··	80 · 100
Raccord mural	DPMA··	80 · 100
Rosace	DPS··	80 · 100
Rosace en silicone	DPROZSIL··	80 · 100
Joint rouge	DPDM··	80 · 100
Terminal	DPTERM··	80 · 100
Terminal avec couvercle	DPTERMC··	80 · 100

Code = début + fin de code du diamètre, p. ex. DPB90 + 08 = DPB9008 (coude 90°, Ø80)

Augmentation Ø80 vers Ø100 : DPVG08. Réduction Ø100 vers Ø80 : DPVK08.

Norme et désignation · EN 1856-2

Selon les déclarations des performances DoP 10/2018 et DoP 12/2018, CE 1450. D : sec, O : pas résistant au feu de suie.

Ø	Désignation	Distance combustibles
80-100	T250-P1-D-Vm-O	20 mm

Applications

- **Pellets**
  poêles à pellets avec fumées jusqu'à 250 °C, en Ø80 ou Ø100
- **Surpression**
  le joint silicone rend l'assemblage étanche jusqu'à 200 Pa
- **À l'intérieur**
  conduit de raccordement visible du poêle vers le mur ou la cheminée

Pas comme cheminée ni comme tubage, et pas pour des appareils à condensation. La notice du poêle décide du diamètre et de la longueur.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · Belgique · T +32 3 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be

Rév. 13-11-2026

Dimensions sous réserve. Prix et délais sur www.ventichim.be.