PRODUCTBLAD · ENKELWANDIGE PELLETBUIS

Zwarte pelletbuis DP-reeks

Aansluitkanaal voor pelletkachels · naadloos staal 1,2 mm, zwart · Ø80 en Ø100

Ø80 - Ø100

NL

Het systeem · buis, bocht 90°, T-stuk en terminal




Technische gegevens

Toestellen	**pelletkachels, rookgassen tot 250 °C**
Materiaal	**staal DC01, zwart, naadloos**
Wanddikte	**1,2 mm**
Diameters	**Ø80 · Ø100 mm**
Verbinding	**mof en spie met siliconen dichting**
Temperatuur	**T250 (250 °C)**
Druk	**P1, gasdicht tot 200 Pa overdruk**
Condensaat	**D (droog), corrosie Vm**
Roetbrand	**niet bestendig (O), 20 mm tot brandbaar materiaal**
Gewicht	**buis 2 m in Ø80: 4,8 kg**
Norm en CE	**EN 1856-2:2009 · DoP 10/2018 en 12/2018 · CE 1450**


Maatschetsen · maten in mm

Verbinding



1 spie, 2 mof, 3 siliconen dichting · Dn binnen de spie

Opbouw (Ø80)



1 lekdop, 2 T-stuk, 3 buis 1 m, 4 bocht 90°, 5 muuraansluiting

Maten per diameter · mm

Ø	80	100
Buitendiameter Dz	80,1	100,2
Binnendiameter Dw	77,7	97,8
Code-einde	08	10

Onderdelen en artikelcodes

Onderdeel	Code	Ø	Onderdeel	Code	Ø
Buis 2 m	DP200··	80 · 100	T-stuk met schuin kuisluik	DPTK··	80 · 100
Buis 1 m	DP100··	80 · 100	Mof vrouwelijk-vrouwelijk	DPMOFF··	80 · 100
Buis 0,5 m	DP50··	80 · 100	Mof mannelijk-mannelijk	DPMOFM··	80 · 100
Buis 0,25 m	DP25··	80 · 100	Versleping 6 cm	DPVS06··	80 · 100
Buis 0,5 m met inspectie	DPI··	80 · 100	Versleping 8 cm	DPVS08··	80 · 100
Telescopische buis	DPPP··	80 · 100	Lekdop	DPRBK··	80 · 100
Bocht 90°	DPB90··	80 · 100	Dop	DPD··	80 · 100
Bocht 45°	DPB45··	80 · 100	Muurbeugel	DPMB··	80 · 100
Bocht 90° met inspectie	DPBI90··	80 · 100	Muuraansluiting	DPMA··	80 · 100
Bocht 45° met inspectie	DPBI45··	80 · 100	Rozet	DPS··	80 · 100
Haakse bocht 90°, 2 segmenten	DPBS90··	80 · 100	Siliconen rozet	DPROZSIL··	80 · 100
Haakse bocht 90° met inspectie	DPBSI90··	80 · 100	Rode dichting	DPDM··	80 · 100
T-stuk 90°	DPT··	80 · 100	Terminal	DPTERM··	80 · 100
T-stuk met inspectie	DPTI··	80 · 100	Terminal met bedekking	DPTERMC··	80 · 100

Code = begin + code-einde van de diameter, bv. DPB90 + 08 = DPB9008 (bocht 90°, Ø80)

Vergroter Ø80 naar Ø100: DPVG08. Verkleiner Ø100 naar Ø80: DPVK08.

Norm en designatie · EN 1856-2

Volgens de prestatieverklaringen DoP 10/2018 en DoP 12/2018, CE 1450. D: droog, O: niet roetbrandbestendig.

Ø	Designatie	Afstand brandbaar
80-100	T250-P1-D-Vm-O	20 mm

Toepassingen

- **Pellets**
  pelletkachels met rookgassen tot 250 °C, in Ø80 of Ø100
- **Overdruk**
  de siliconen dichting houdt de verbinding gasdicht tot 200 Pa
- **Binnen**
  zichtbaar aansluitkanaal van de kachel naar de muur of de schouw

Niet als schouw of voering en niet voor condenserende toestellen. De handleiding van de kachel beslist over diameter en lengte.

Ventichim BV · Vierselbaan 36 · 2240 Zandhoven · België · T 03 349 71 30 · info@ventichim.be · www.ventichim.be
Rev. 13-11-2026
Maten onder voorbehoud. Prijzen en levertijd op www.ventichim.be.